

AdBlue Urea

L'AdBlue –Urea è un prodotto di sintesi, non pericoloso, da usare solamente nei veicoli dotati di tecnologia SCR per rispettare le normative Euro IV e Euro V e VI in merito alla riduzione delle emissioni di NOx. Inoltre non deve essere aggiunto nel serbatoio del gasolio ma nell'apposito serbatoio dedicato.

Il prodotto risponde ai requisiti di qualità della Norma ISO 22241:1, ISO 22241:2, ISO 22241:3 Edizione Ottobre 2006 (ex DIN 70070) AUS 32.

VALORI GARANTITI

CARATTERISTICHE
Aspetto fisico
Contenuto in urea
Densità a 20 °C
Indice di rifrazione a 20 °C
Alcalinità come NH3
Biureto
Aldeidi
Insolubili
Fosfati come PO4
Calcio
Ferro
Rame
Zinco
Cromo
Nichel
Alluminio
Magnesio
Sodio
Potassio

UNITA'
--

% peso	
kg/m	3
-	
% peso	
% peso	
% pesp	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	
mg/kg	

SPECIFICHE	
Liquido limpido incolore privo di sospensioni	
31,8	+ 33,2
1,0670	+ 1,0930
1,3814	+ 1,3843